

- Golvyta av klinker i följande tekniker:
Firestream (glaserad glödstomme) i nominell storlek 59,2 x 59,2 och 30 x 30 cm (anpassad till 29,6 x 29,6 eller 29,8 x 29,8);
Marlit (fint porslinsstengods) i storlekarna 60 x 60 (anpassad till 59,2 x 59,2 eller 59,5 x 59,5 eller 59,8 x 59,8) 30 x 60 (anpassad till 29,6 x 59,5) och 30 x 30 (anpassad till 29,6 x 29,6 eller 29,8 x 29,8) cm
- Kantskydd för klinker och panel tillverkat med följande tekniker:
 - CB-system: Klinkern är "förgjuten" med ett starkt, färgat polyuretanmaterial och fastlimmad på panelen. Kombinationen skyddas av en sidokant av PVC- eller ABS-laminat. Den förmonterade skivan kan bestå av: 1 skiva 60 x 60 – 4 skivor 30 x 30 – 2 skivor 30 x 60
 - MB-system: Klinkern och panelen är sammanfogade med och skyddade av stark, färgad, injektionsgjuten polyuretan och utgör därmed ett helgjutet block.
 - BP-system: Den kvadratiske klinkern och panelen är sammanfogade med lim och samtidigt skyddade längs kanten med PVS- eller ABS-laminat.
- Tillämpning: tabellen visar de olika kombinationsmöjligheterna för upphöjda golv. (se tabell)



Klinker-tekniker	FIRESTREAM				MARLIT				
	59,2 x 59,2	x 30		30 x 30		30 x 60	60 x 60		
		(29,6 x 29,6)	(29,8 x 29,8)	(29,6 x 29,6)	(29,8 x 29,8)	(29,5 x 29,5)	(59,2 x 59,2)	(59,5 x 59,5)	(59,8 x 59,8)
CB-system	•	•		•		•	•	•	
MB-system	•	•		•		•	•	•	
BP-system			•		•				•